



Затискач для підйому балок FSV - FSVS – FSVSU

Інформація про товар

Гвинтовий затискач, призначений для горизонтального підйому та транспортування балок та сталевих конструкцій. Його можна прикріпити догори дном і використовувати як (тимчасову) точку кріплення. В доступі є наступні модифікації:

- FSV стандартний фіксатор
- FSVS затискач зі збільшеним затискним пристроєм
- FSVSU затискач зі збільшеним відкриттям, посиленним корпусом та шарнірним підйомним вушком.

Особливості: • Рівномірне відкриття та закриття обох лещат для простої та швидкої зборки • Зварні лещата для кращого позиціювання і зменшення пошкоджень при навантаженні • Легкий, зручний для обслуговування, надміцний корпус

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, маркуванням CE, тип, серійний номер, граничне робоче навантаження, розкриття лещат.

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Beam width mm MM | S mm | T mm | V-max | U-max | H mm | X mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------|---------------------------|------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|------------|---------------|
| 44010132B | 1 FSV | 1 | 75-190 | 30 | 73,5 | 357 | 345 | 113-192 | 120 | 5 | 12 |
| 44010051B | 2 FSV | 2 | 75-190 | 30 | 73,5 | 357 | 345 | 113-192 | 120 | 5 | 12 |
| 44010135B | 2 FSVS | 2 | 75-420 | 30 | 73,5 | 540 | 428 | 114-275 | 120 | 7 | 12 |
| 44010133B | 3 FSV | 3 | 75-190 | 30 | 73,5 | 357 | 345 | 113-192 | 120 | 5 | 12 |
| 44010136B | 3 FSVS | 3 | 75-420 | 30 | 73,5 | 540 | 428 | 114-275 | 120 | 7 | 12 |
| 44010139B | 3 FSVSU | 3 | 75-420 | 30 | 73,5 | 540 | 486 | 114-275 | 120 | 8 | 12 |
| 44010108B | 4 FSV | 4 | 150-300 | 40 | 80 | 450 | 422 | 185-240 | 180 | 15 | 12 |
| 44010109B | 4 FSVS | 4 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 545 | 173-362 | 180 | 18 | 12 |
| 44010137B | 4 FSVSU | 4 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 613 | 173-362 | 180 | 21 | 12 |
| 44010131B | 5 FSV | 5 | 150-300 | 40 | 80 | 450 | 422 | 185-240 | 180 | 15 | 12 |
| 44010134B | 5 FSVS | 5 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 545 | 173-362 | 180 | 19,5 | 12 |
| 44010138B | 5 FSVSU | 5 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 622 | 173-362 | 180 | 22 | 12 |
| 44010130B | 10 FSV | 10 | 350-450 | 95 | 88 | 695 | 653 | 400-447 | 200 | 50 | 12 |

Креслення

