



## Захоплювач для підйому бочок TVK

### Інформація про товар

Надміцний захоплювач для безпечного підйому та транспортування сталевих (масляних) бочок. Одинарний тримач можна використовувати для порожніх або наповнених закритих бочок. Заповнені відкриті бочки слід піднімати за допомогою двох затискачів із двоілковим ланцюговим стропом.

#### Характеристики та властивості:

- 3 механізм автоматичного блокування
- Полегшена конструкція для зручності експлуатації
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Прості в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні за запитом
- Поставляється з сертифікатом.

**Матеріал:** легована сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

Надміцний захоплювач для безпечного підйому та транспортування сталевих (масляних) бочок. Одинарний тримач можна використовувати для порожніх або наповнених закритих бочок. Заповнені відкриті бочки слід піднімати за допом

#### Характеристики та властивості:

- 3 механізм автоматичного блокування
- Полегшена конструкція для зручності експлуатації
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Прості в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні за запитом
- Поставляється з сертифікатом.

**Матеріал:** легована сталь

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний діапазон:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

Захоплювач для підйому бочок TVKH

Призначений для підйому, обробки і транспортування (масляних) бочок, де бочки повинні перебувати в вертикальному положенні. Підйом та надійна фіксація повної чи порожньої бочки досягається завдяки клешням захоплювачу, які утримують бочку за кант та боковому упору, який забезпечує стійкість вантажу. Під час підйому і транспортування центр ваги барабана завжди знаходиться нижче точки підйому.

#### Характеристики та властивості:

- Полегшена конструкція для легкого переміщення у обмеженому просторі та між іншими бочками
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Оснащений ручним запобіжним механізмом, завдяки якому затискач фіксується у відкритому положенні.
- Простий в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні за запитом

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний діапазон:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	U mm	V mm	T mm	X mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
44010100B	TVK	0,5	0-17	121	96	12	28	15	1,3	12

Креслення

