



## Захоплювач горизонтальний FHX/FHSX

### Інформація про товар

Для горизонтального підйому і транспортування сталевих плит та інших жорстких матеріалів, що не деформуються. FHX/FHSX підйомні затискачі тільки для використання та продажу парами (або декількома парами).

Модель FHX: Стандартний затискач

Модель FHSX: Затискач зі збільшеним щелепним отвором.

- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення

Високо якісний надміцний зварений корпус

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** завжди використовується в парі (або декількома парами)

**Увага:** рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 N/mm<sup>2</sup>)

Для горизонтального підйому і транспортування сталевих плит та інших жорстких матеріалів, що не деформуються. FHX/FHSX підйомні затискачі тільки для використання та продажу парами (або декількома парами).

Модель FHX: Стандартний затискач

Модель FHSX: Затискач зі збільшеним щелепним отвором.

- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний діапазон:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

Примітка: завжди використовується в парі (або декількома парами).

Код товару	Код	Вантажопідйомність ТОН	Jaw width ММ	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
44010012B	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6	12
44010047B	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7	12
44010010B	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2	12
44010123B	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8	12
44010055B	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10	12
44010089B	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13	12
44010083B	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15	12
44010090B	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14	12
44010084B	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5	12
44010124B	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	12
44010011B	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21	12
44010120B	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	12
44010072B	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	12
44010093B	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	12
44010118B	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	12
44010121B	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30	12
44010119B	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53	12
44010122B	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33	12

## Креслення

