



## Захоплювач горизонтальний TDH

### Інформація про товар

Полегшений високоміцний затискач для безпечного та легкого підйому листів які згинаються або деформуються під час підйому.

Горизонтальний захоплювач TDH повинен застосовуватись завжди в парі (або декілька пар)

**Особливості:** • Компактна конструкція і висока вантажопідйомність • Полегшена конструкція для легкого переміщення • Високо якісний надміцний зварений корпус

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** завжди використовується в парі (або декількома парами)

**Увага:** рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм<sup>2</sup>)

Полегшений високоміцний затискач для безпечного та легкого підйому листів які згинаються або деформуються під час підйому.

Горизонтальний захоплювач TDH повинен застосовуватись завжди в парі (або декілька пар)

Характеристики:

- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний діапазон:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

Примітка: завжди використовується в парі (або декількома парами).

Попередження: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм<sup>2</sup>)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
44010168B	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5	2
44010169B	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8	12
44010170B	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	12
44010171B	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	12

## Креслення

