



## Захоплювач горизонтальний THSK

### Інформація про товар

Затискач для підйому з регульованим, дуже великим розкриттям лещат для горизонтального підйому, переносу і транспортування штабелів, пакетів і поодиноких сталевих плит. Затискачі Terrier THSK мусять бути завжди вживані попарно (або декілька пар). Регульована щелепа забезпечує широкий вибір отворів від 3 до 420 мм.

**Особливості:** • Легко регульоване розкриття лещат • Швидке і легке розміщення і зняття затиску • Полегшена конструкція для легкого переміщення • Високо якісний надміцний зварений корпус

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** Підйомні фіксатори підходять для підйому та транспортування сталевих листів з максимальним рівнем твердості 37 (345 Нб, 1166 Н/мм<sup>2</sup>) НгС. завжди використовується в парі (або декількома парами)

**Увага:** рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 НгС (345 Нб, 1166 Н/мм<sup>2</sup>)

Затискач для підйому з регульованим, дуже великим розкриттям лещат для горизонтального підйому, переносу і транспортування штабелів, пакетів і поодиноких сталевих плит. Рукоятки Terrier THSK мусять бути завжди вживані попарно (або декілька пар). Регульована щелепа забезпечує широкий вибір отворів від 3 до 420 мм.

### Характеристики:

- Легко регульоване розкриття лещат
- Швидке і легке розміщення і зняття затиску
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний діапазон:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** Підйомні фіксатори підходять для підйому та транспортування сталевих листів з максимальним рівнем твердості 37 (345 Нб, 1166 Н/мм<sup>2</sup>) НгС. завжди використовується в парі (або декількома парами).

Попередження: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм2)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Z mm	Вага кг	Delivery time
44010172B	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5	12
44010177B	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11	12
44010174B	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13	12
44010178B	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15	12
44010173B	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13	12
44010179B	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17	12
44010175B	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18	12
44010180B	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24	12
44010176B	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18	12
44010181B	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24	12

## Креслення

