



Захоплювач для труб ТРН

Інформація про товар

Загальна інформація: Для підйому та переміщення труб в горизонтальному положенні ТРН/ТРН-НД – не залишає слідів і подряпин. Затискач для горизонтального підйому і транспортування сталевих та бетонних труб без пошкодження вантажу.

Характеристики:

- Затискний пристрій ТРН покритий спеціальним, якісним пластиком, стійким до тиску.
- ТРН-НД затискний пристрій покритий спеціальним високоякісним пластиком, який протистоїть надзвичайно високому тиску, що створюється в момент підйому.
- Прості в обслуговуванні затискачі, легко замінні пластикові накладки.
- ТРН-НД має спеціальну ручку для зручності перенесення.
- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Маркування: Згідно зі стандартом, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE

Температурний режим: ТРН: - 40°C to + 50°C. / ТРН-НД - 30°C to + 80°C.

Стандарт: EN 13155

Загальна інформація: Для підйому та переміщення труб в горизонтальному положенні ТРН/ТРН-НД – без маркування. Затискач для горизонтального підйому і транспортування сталевих та бетонних труб без пошкодження вантажу.

Характеристики:

- Затискний пристрій ТРН покритий спеціальним, якісним пластиком, стійким до тиску.
- ТРН-НД затискний пристрій покритий спеціальним високоякісним пластиком, який протистоїть надзвичайно високому тиску, що створюється в момент підйому.
- Прості в обслуговуванні затискачі, легко замінні пластикові накладки.
- ТРН-НД має спеціальну ручку для зручності перенесення.
- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Jaw width мм | V mm | S mm | W mm | U mm | T mm | X mm | Y mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 44010071B | 1.5 TPH | 1,5 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 | 12 |
| 44010077B | 3 TPH | 3 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 | 12 |
| 44010078B | 4 TPH | 4 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 | 12 |
| 44010196B | 5 TPH-HD | 5 | 60 | 309 | 100 | 85 | 232 | 26 | 80 | 20 | 6,7 | 12 |
| 44010079B | 6 TPH | 6 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 | 12 |
| 44010191B | 8 TPH | 8 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,4 | 12 |
| 44010188B | 10TPH | 10 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 5 | 12 |
| 44010192B | 10 TPH-HD | 10 | 60 | 319 | 100 | 85 | 236 | 36 | 80 | 30 | 9,7 | 12 |
| 44010030B | 12TPH | 12 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 | 12 |
| 44010189B | 15TPH | 15 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 | 12 |
| 44010190B | 20TPH | 20 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 | 12 |
| 44010193B | 20 TPH-HD | 20 | 60 | 362 | 100 | 105 | 285 | 51 | 80 | 35 | 14 | 12 |
| 44010194B | 30 TPH-HD | 30 | 60 | 387 | 100 | 115 | 310 | 58 | 80 | 40 | 19 | 12 |
| 44010195B | 60 TPH-HD | 60 | 60 | 418 | 100 | 115 | 350 | 85 | 80 | 60 | 28,5 | 12 |

Креслення

