



Горизонтальний затискач для залізничних профілів TRC

Інформація про товар

Затискач для горизонтального підйому, транспортування та обертання залізничних профілів.

Характеристики:

- Зі спеціальною камерою для залізничних профілів
- Завжди оснащений захисним механізмом для того, щоб затискач не ковзав при підйомі і опусканні вантажу
- Затискач замикається як на закритих, так і на відкритих позиціях
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Простота в обслуговуванні, заміні деталей - доступно за запитом

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

Затискач для горизонтального підйому, транспортування та обертання залізничних профілів. **Властивості:**

- Зі спеціальною камерою для залізничних профілів
- Завжди оснащений захисним механізмом для того, щоб затискач не ковзав при підйомі і опусканні вантажу
- Затискач замикається як на закритих, так і на відкритих позиціях
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Простота в обслуговуванні, заміні деталей - доступно за запитом
-

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: Враховуючи велику кількість рейкових профілів, інші розміри і властивості доступні за запитом

Попередження: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм²)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг	Delivery time
45010197B	TRC	1,5	40-75	64	65	394	170	73	48	16	7	12

Креслення

