



Вертикальний підйомний затискач TSEU-A

Інформація про товар

Для підйому і транспортування сталевих листів і конструкцій з усіх позицій (горизонтальних, вертикальних і бокових). Спарена підйомна дужка. Отвір затискного пристрою від 0 до 95 мм. Регулюється кроками 30 мм.

Характеристики:

- Тільки 1 затискач потрібен для різних видів робіт. Такий самий затискач можна використовувати, якщо необхідний великий отвір затискного отвору.
- Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами
- Спарена підйомна дужка гарантує стискання в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 °.
- Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 °. Будь ласка, перевірте зниження граничного робочого навантаження нижче
- Довгі пластини можуть бути підняті без використання розпірної балки при використанні двох затискачів на двох ніжних ланцюгових стропях
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.
- Стандарт з 2 точками опору для додаткової сили затиску
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
- Полегшена конструкція для зручної експлуатації
- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²)

Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Для підйому і транспортування сталевих листів і конструкцій з усіх позицій (горизонтальних, вертикальних і бокових). Спарена підйомна дужка. Отвір затискного пристрою від 0 до 95 мм. Регулюється кроками 30 мм.

Властивості:

- Тільки 1 затискач потрібен для різних видів робіт. Такий самий затискач можна використовувати, якщо необхідний великий отвір затискного отвору.
- Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами
- Спарена підйомна дужка гарантує стискання в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 °.
- Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 °. Будь ласка, перевірте зниження граничного робочого навантаження нижче
- Довгі пластини можуть бути підняті без використання розпірної балки при використанні двох затискачів на двох нижніх ланцюгових стропах
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.
- Стандарт з 2 точками опору для додаткової сили затиску
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
- Полегшена конструкція для зручної експлуатації
- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²)

Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
44010223B	3 TSEU-A	3	183-243	79	70	373	51	77	16	10	12

Креслення

