



Вертикальний підйомний затискач TS/TSE/STS

Інформація про товар

Для вертикального підйому і транспортування сталевих пластин. Підйомні затискачі TS оснащені механізмом безпеки, що забезпечує запобігання ковзання затискача при застосуванні підйомної сили і при зниженні навантаження. Затиск фіксується в закритому, а також у відкритому положенні. STS подібний, але пропонує більший отвір затискного пристрою.

Характеристики:

- Полегшена конструкція для зручної експлуатації
 - Високоякісний, надміцний зварний корпус
 - Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при підйомі і зниженні навантаження.
 - Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
 - Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.
 - Сигнальний колір підйомного вушка та стопорний важіль для додаткової безпеки

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 Hrc (345 Hb, 1166 Н/мм²)

Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Для вертикального підйому і транспортування сталевих пластин. Підйомні затискачі TS оснащені механізмом безпеки, що забезпечує запобігання ковзання затискача при застосуванні підйомної сили і при зниженні навантаження. Затиск фіксується в закритому, а також у відкритому положенні. STS подібний, але пропонує більший отвір затискного пристрою.

Властивості:

- Полегшена конструкція для зручної експлуатації
 - Високоякісний, надміцний зварний корпус
 - Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при підйомі і зниженні навантаження.
 - Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
 - Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.
 - Сигнальний колір підйомного вушка та стопорний важіль для додаткової безпеки

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм2)

Зауваження: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг	Delivery time
44010085B	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	12
44010015B	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	12
44010016B	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	12
44010215B	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	12
44010198B	4.5 TS	4,5	0-25	85	70	423	203	60	77	20	15	12
44010091B	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	12
44010014B	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19	12
44010017B	6 TSE	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	12
44010147B	6 STS	6	40-90	114	75	486	275	70	78	20	21	12
44010111B	7.5 TS	7,5	0-40	111	75	530	246	76	82	20	24	12
44010087B	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	12
44010140B	7.5 STS	7,5	50-100	111	75	524	312	70	86	20	26,5	12
44010082B	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27	12
44010146B	9 STS	9	50-100	111	75	522	312	70	86	20	27,5	12
44010088B	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37	12
44010141B	12 STS	12	50-100	152	85	615	344	100	94	44	41	12
44010013B	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70	12
44010142B	15 STS	15	80-150	224	86	800	450	136	106	49	76	12

44010200B	17 TS	17	0-76	209	86	810	373	136	106	49	71	12
44010201B	20 TS	20	0-80	250	100	933	563	153	140	66	149	12
44010143B	20 STS	20	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160	12
44010086B	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149	12
44010144B	25 STS	25	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160	12
44010199B	30 TS	30	10-90	250	100	918	568	153	142	66	155,5	12
44010145B	30 STS	30	80-150	249	100	906	645	156	142	66	165,5	12

Креслення

