



## Пневматична ланцюгова таль з замком Red Rooster seria TCR / TCS

### Інформація про товар

Red ROOSTER пневматична ланцюгова таль з вбудованим пневматичним візком для навантажень від 250 до 2000 кг. Серія TCR розроблена спеціально для важких промислових застосувань. Серія TCS-це високошвидкісні підйомники, спеціально призначені для транспортування матеріалів, з алюмінієвим корпусом.

#### Стандартні властивості:

- Точне регулювання швидкості обертання (дротове управління і маніпулятор).
- Оптимальне управління навантаженням, високоточне позиціонування.
- Твердий сталевий корпус.
- Маневрування підйомника і візка з 4-кноповим блоком управління
- Компактна конструкція.
- Система Endstop.
- Обмежувач навантаження вбудований з низьким зазором.
- 4-колісний візок, придатний для різних профілів балок (паралельних, конічних)
- Протиковзкі і протиковзкі пластини.
- Низький рівень шуму
- Тиск повітря 0,4 - 0,63 МПа (4 - 6,3 бар).

#### Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Лакофарбові покриття від C2-Industrial до C5-Offshore (стандартно пофарбовані в червоний колір. Інші кольори з палітри RAL доступні за запитом).
- Вибір системи управління.
- Пульт радіо управління для електропневматичного управління.
- Ланцюгові колектори (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь). Доступні різні типи гачків або вертлюгів.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок підготовки повітря.
- Відведення відпрацьованого повітря.
- Можливість адаптації керівництва до індивідуальних потреб.
- Системи подачі живлення ("фіранки").
- Головний повітряний запірний клапан.

**ATEX:** відповідно до Директиви ЕС 94/9 / ЕС (Класифікація Ex)

Рекомендується: ми настійно рекомендуємо використовувати пристрій для очищення повітря SMC (продається окремо.)

Код товару	Вантажопідйомність тон	Chain falls	Швидкість підйому м/хв	Швидкість підйому м/хв	minimum hose diam " hose	Air consumption lifting l/sec	A	B	C	D	Ø	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Bara	Delivery time
16.30TCR-500-AT2S	0,25	1	20,5	10,5	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31	12	
16.30TCR-250-AT2S	0,25	1	19	9,3	1/2"	15	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32	12	
16.30TCR-500/2-AT2S	0,5	2	9,5	4,6	1/2"	15	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34	12	
16.30TCS-500-AT2S	0,5	1	33	17	1/2"	28	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41	12	
16.30TCR-1000-AT2S	1	1	11,3	6	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34	12	
16.30TCR-1000/2-AT2S	1	2	9,5	5,3	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35	12	
16.30TCS-980/2-AT2S	1	2	16	8,5	1/2"	28	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45	12	
16.30TCR-2000/2-AT2S	2	2	5,7	3	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40	12	

## Креслення

