



Таль пневматична ланцюгова Red Rooster TCR

Інформація про товар

Пневматична ланцюгова Таль TCR для навантажень від 250 до 2000 кг.
Пневматичні ланцюгові талі Red ROOSTER розроблені спеціально для важких промислових застосувань. Твердий сталевий корпус. Блок клапана однаковий для всіх моделей, що означає менший попит на запасні частини.

Стандартні властивості:

- Точне регулювання швидкості обертання (управління тросом або пультом).
- Оптимальне управління навантаженням, високоточне позиціонування.
- Компактна конструкція.
- Система Endstop.
- Вбудований обмежувач навантаження без зменшення зазору.
- Низький рівень шуму.
- Тиск повітря 0,4 - 0,63 МПа (4 - 6,3 бар).

Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Лакофарбові покриття від C2-Industrial до C5-Offshore (стандартно пофарбовані в червоний колір. Інші кольори з палітри RAL доступні за запитом).
- Вибір системи управління.
- Касета управління радіо для електропневматичного управління.
- Ланцюгові колектори (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь). Доступні різні типи гачків або вертлюгів.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок підготовки повітря.
- Відведення відпрацьованого повітря.
- Можливість адаптації керівництва до індивідуальних потреб.
- Системи подачі живлення ("фіранки").
- Головний повітряний запірний клапан.

ATEX: відповідно до Директиви ЕС 94/9 / ЕС (Класифікація Ex)

Рекомендується: ми настійно рекомендуємо використовувати пристрій для очищення повітря SMC (продається окремо.)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Number of falls	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Швидкість підйому м/хв	Lowering speed with max.load m/min	Air connection	Working pressure bar	Швидкість підйому м/хв	Min hosediam.	Load chain mm	Lifting cycle/hour	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	X	Z	Bara	Delivery time кг
16.30TCR-600250C	TCR-600250C	0,25	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2"	6.3x19.1mm	4	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1	12
43020003B	TCR-600250DPE	0,25	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1	12
43020007B	TCR-500C	0,5	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1	12
43020006B	TCR-500PE	0,5	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1	12
16.30TCR-1000C	TCR-1000C	1	1	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	11,3	1/2"	7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34	12
43020005B	TCR-1000PE	1	1	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	11,3	1/2"	7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34	12
16.30TCR-1000C2	TCR-1000C2	1	2	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	9,5	1/2"	6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2	12
16.30TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	9,5	1/2"	6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2	12
43020002B	TCR-2000C2	2	2	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	5,7	1/2"	7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7	12
43020001B	TCR-2000P2E	2	2	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	5,7	1/2"	7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7	12

Креслення

