



Пневматична малогабаритна ланцюгова Таль Red Rooster TMH

Інформація про товар

Серія TMH-LHR-це пневматичні підйомники Red Rooster з низькою висотою підйому. Він характеризується найвищою швидкістю підйому при найнижчій висоті підйому на ринку підйомників. Завдяки високій класифікації механізму M4 (ISO 4301-1) цей високошвидкісний пневматичний підйомник надзвичайно міцний і гарантує безперервність процесу. Талі TMH призначені для роботи з повною вантажопідйомністю при тиску повітря від 4 до 6,3 бар. При роботі на повній швидкості тиск повітря в підйомнику має становити 6,3 бар.

Стандартні характеристики:

- Шибєрний пневмодвигун Токи
- Специфікація ATEX Zone 2
- Надпотужний 3-ступінчастий планетарний редуктор
- Безаварійнт автоматичне внутрішнє дискове гальмо
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Литий сталевий корпус
- Внутрішнє відключення звуку до 80 дБ (А)
- Алюмінієві поворотні гачки з фіксацією
- Несучий ланцюг європейського виробництва EN 818-7
- Автоматичний обмежувач навантаження

Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи фарбування від С2-промислова Специфікація до С5-морська специфікація (стандартна обробка червоного кольору, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління.
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків .
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.
- Головний повітряний запірний клапан.

ATEX:

Відповідно до Директиви ЕС 94/9 / ЕС (Класифікація Ex).

Рекомендація:

Ми настійно рекомендуємо використовувати блок очищення повітря SMC. (Продається окремо.)

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Тип | Chain falls | Швидкість підйому м/хв | Швидкість підйому м/хв | Lowering speed with load m/min | Air consumption Hoist | Air consumption Trolley | Вага кг | Delivery time |
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------------|
| 16.30ТМН-3000-LHR | 3 | ТМН-3000-LHR | 1 | 10,8 | 5,4 | 10,2 | 56 | 25 | 275 | 12 |
| 16.30ТМН-6000/2-LHR | 6 | ТМН-6000/2-LHR | 2 | 5,4 | 2,7 | 5,1 | 56 | 25 | 300 | 12 |
| 16.30ТМН-9000/3-LHR | 9 | ТМН-9000/3-LHR | 3 | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 56 | 40 | 375 | 12 |
| 16.30ТМН-10/2-LHR | 10 | ТМН-10/2-LHR | 2 | 3,5 | 1,6 | 3,2 | 58 | 50 | 545 | 12 |
| 16.30ТМН-12000/4-LHR | 12 | ТМН-12000/4-LHR | 4 | 2,7 | 1,35 | 2,55 | 56 | 40 | 400 | 12 |
| 16.30ТМН-15000/5-LHR | 15 | ТМН-15000/5-LHR | 5 | 2,16 | 1,08 | 2,04 | 56 | 40 | 550 | 12 |
| 16.30ТМН-15/3-LHR | 15 | ТМН-15/3-LHR | 3 | 2,2 | 1,05 | 2,1 | 58 | 100 | 690 | 12 |
| 16.30ТМН-20/4-LHR | 20 | ТМН-20/4-LHR | 4 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 58 | 100 | 890 | 12 |