



Швидкісні підйомники Red Rooster TCS-500 / TCS-980

Інформація про товар

Пневматична високошвидкісна ланцюгова таль для навантажень від 500 до 980 кг. Пневматичні ланцюгові талі RED ROOSTER були розроблені спеціально для "індустрії транспортування матеріалів на складі". Наприклад: зберігання, упаковка тощо.

Ці підйомники мають дуже високу швидкість підйому і опускання, що робить їх ідеальними для застосувань з великою висотою підйому.

- Дуже висока швидкість підйому і опускання,
- Регульована максимальна швидкість, незалежно один від одного швидкість підйому і опускання,
- Точне регулювання швидкості,
- Оптиміальний контроль над навантаженням, високоточне позиціонування,
- Компактна конструкція і легка вага,
- Легка установка вихлопного шланга,
- Система кінцевої зупинки,
- Повітряний двигун охолоджується відпрацьованим повітрям (внутрішнім)
- Провід або дистанційне керування
- Низький рівень шуму
- Алюмінієвий корпус

Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи фарбування від С2-промислової Специфікація до С5-морська специфікація (стандартна обробка червоного кольору, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління
- Системи управління.
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.
- Головний повітряний запірний клапан.

ATEX:

Відповідно до Директиви ЕС 94/9 / ЕС (Класифікація Ex).

Рекомендовано:

Ми настійно рекомендуємо використовувати блок очищення повітря SMC. (Продається окремо.)

Код товару	Код Вантажопідйомності	Вантажопідйомність, тон	Number of falls	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Швидкість підйому м/хв	Lowering speed with max.load m/min	Air connection	Working pressure bar	Швидкість підйому м/хв	Min. Hosediam.	Load chain mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	I	J	X	Z	Bara	Delivery time
16.30TCS-500C	TCS-500C	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19	12	
43020013B	TCS-500PE	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19	12	
16.30TCS-980C2	TCS-980C2	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24	12	
16.30TCS-980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24	12	

Креслення

