



## Таль важільна Tiger

### Інформація про товар

Властивості:

- дуже висока якість підйомника
- також доступний із захистом від перевантаження
- запатентована гальмівна система
- стандартна висота підйому 3 м (модель 20т з висотою підйому 6 м)
- гачки, оснащені поворотними і контрольними точками
- таль вантажопідйомністю 250 кг включає в себе захисну сумку з кріпленням для ременя
- лаковане покриття

Запатентована система гальмівних засувок Quad cam забезпечує стабільне навантаження в разі можливого пошкодження.

Удосконалена гальмівна система покращує час відгуку гальма.

З контрольними точками на гачку ви можете легко перевірити, чи не перевантажений гачок або не скручений. Коли гачок знаходиться в хорошому стані, кожна точка має рівну відстань від іншої. Гачки також оснащені вертлюгами і міцними засувками.

Підйомник оснащений направляючою ланцюга, яка усуває, наприклад, застрявання ланцюга і підвищує гнучкість і безпеку використання підйомника.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:** -40 – (+)50 °C

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Калібр ланцюга мм	A mm	B mm	C min. mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Вага кг	Delivery time
16.21LH-0025	0,25	1,5	1	4	60	168	245	82	63	22	31	2,5	12
16.21LH-0050	0,5	1,5	1	4	89	168	280	113	70	24	38	3,5	12
16.21PLH-0075	0,8	1,5	1	6,3	128	236	295	158	99	28	45	8,85	12
16.21PLH-0150	1,6	1,5	1	7,1	154	360	320	172	104	34	51	12,15	12
16.21PLH-0300	3,2	1,5	1	10	182	360	400	195	108	36	56	21,3	12
16.21PLH-0600	6,3	1,5	2	10	242	360	570	195	108	49	70	34,95	12
16.21PLH-1000	10	1,5	3	10	379	360	630	195	108	54	87	55,75	12
16.21PLH-1500	15	1,5	5	10	566	360	840	195	108	59	81	128,2	12
16.21PLH-2000	20	1,5	6	10	470	360	1 050	250	160	81	110	175,7	12

## Креслення

