

## Ремінь стяжний 5T STANDARD 50мм STF 350 daN LC 2500 daN



### Інформація про товар



Стандартний ремінь кріплення вантажів - це доступне кріплення, широко використовується транспортними компаніями і підходить для всіх видів вантажів. Всі компоненти протестовані і дуже високої якості, щоб забезпечити тривалий термін служби і високу безпеку. Ручка призначена для надійного і зручного захоплення. Ремінь виготовлений з високоміцної поліефірної стрічки, що робить кріплення досить гнучким і міцним. - Стандартна сила натягу (STF) становить 350 дан. - Також доступні в інших колірних варіантах, будь ласка, зв'яжіться з нашими консультантами.

**Матеріал:** Поліестер і сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Згідно з EN 12195-2

**Стандарт:** EN 12195-2

**Примітка:** Стандартна довжина короткої частини-0,5 м.

**Увага:** Не вішати, тільки кріпити.

Код товару	Максимально допустиме робоче навантаження daN	Руйнівне навантаження тН	Довжина м	Ширина ременя мм	Конструкція	Кріплення	Модель	Сила попереднього натягу даН	Колір	Вага кг	Delivery time
25010230F	2 500	5	4	50	2-part	Гак двоपालий	STANDARD LC 2500	350	Orange	1,6	12
25010239F	2 500	5	6	50	2-part	Гак двоपालий	STANDARD LC 2500	350	Orange	2,1	2
25010258F	2 500	5	8	50	2-part	Гак двоपालий	STANDARD LC 2500	350	Orange	2,5	2
25010286F	2 500	5	10	50	2-part	Гак двоपालий	STANDARD LC 2500	350	Orange	2,9	2
25010296F	2 500	5	12	50	2-part	Гак двоपालий	STANDARD LC 2500	350	Orange	3,1	2