



## Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

### Інформація про товар



Сталевий трос ROPETEX S14 являє собою оцинкований канат з волокнистим сердечником (FC) і має прозоре покриття з ПВХ. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як підйомні стропи, фіксуючі троси і т.д. найчастіше він використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить канат дуже еластичним, зберігаючи при цьому достатню міцність.

ПВХ-покриття УФ-стабілізовано, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

**Конструкція канату:** 6x19M-FC  
**Маркування:** Згідно зі стандартом  
**Температурний режим:** від -30°C до +70°C  
**Стандарт:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Коефіцієнт заповнення:** 0,45

General use



Slings



| Код товару      | Діаметр троса мм | Внутрішній діаметр мм | Колір       | Tensile strength N/mm <sup>2</sup> | Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm <sup>2</sup> | Площа перерізу мм <sup>2</sup> | Масло | Вага kg/100m |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------------|
| 105130800600020 | 8                | 6                     | transparent | 1 770                              | 19,6  | 12,9                           | -     | 16,1         |
| 105131000800020 | 10               | 8                     | transparent | 1 770                              | 34,8  | 22,8                           | -     | 25,5         |
| 105131201000020 | 12               | 10                    | transparent | 1 770                              | 54,3  | 35,7                           | -     | 34,6         |

