



Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

Інформація про товар



Сталевий трос ROPETEX S14 являє собою оцинкований канат з волокнистим сердечником (FC) і має прозоре покриття з ПВХ. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як підйомні стропи, фіксуючі троси і т.д. найчастіше він використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить канат дуже еластичним, зберігаючи при цьому достатню міцність.

ПВХ-покриття УФ-стабілізовано, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

Конструкція канату: 6x19M-FC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -30°C до +70°C
Стандарт: EN 12385-4
except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,45

General use



Slings



| Код товару | Діаметр троса мм | Внутрішній діаметр мм | Колір | Tensile strength N/mm ² | Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm ² | Площа перерізу мм ² | Масло | Вага kg/100m |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| 105130800600020 | 8 | 6 | transparent | 1 770 | 19,6 | 12,9 | - | 16,1 |
| 105131000800020 | 10 | 8 | transparent | 1 770 | 34,8 | 22,8 | - | 25,5 |
| 105131201000020 | 12 | 10 | transparent | 1 770 | 54,3 | 35,7 | - | 34,6 |

