



Затискач троса POWERTEX PWRG

Інформація про товар

POWERTEX



Затискач для троса POWERTEX PWRG дозволений для підйому, коли збірка виконується відповідно до Керівництво користувача.

Він призначений для використання з 6 або 9-плетеним сталевим або волокнистим сердечником з міцністю на розтяг до 1960 Н/мм².

Правильно зібрана збірка витримає 80% мінімальної міцності сталевого троса на розрив.

Безпечний-затискачі призначені для забезпечення високого тертя між сталевим тросом і хомутом.

Швидкий і простий у використанні - тільки 3 затискачі, необхідні для безпечної установки

Швидка установка завдяки втопленим гніздам гвинтів з потайною головкою, які утримують болт при затягуванні гайок

Необхідне технічне обслуговування зведено до мінімуму за рахунок гальванічних хомутів і дакродізованних * болтів і гайок

* дакродізація-процес нанесення антикорозійних покриттів на основі не тільки цинку, але і пластівців алюмінію і хрому.

Особливості: PWRG-4, 6, 8, 10 ковані. PWRG-12, 16, 20, 25, 35 литі

Покриття: Оцинкований

Увага: Не призначений для використання з ущільненими або забитими дротяними канатами. Не рекомендується використовувати троси, покриті пластиком, для підйому за допомогою тросових захоплень

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Thread	No. of clips when lifting	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Вага кг/100 шт	Delivery time
370080034X	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5	12
370080051X	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10	12
370080052X	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14	12
370080053X	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25	12
370080054X	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32	12
370080055X	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58	12
370080056X	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95	12
370080057X	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164	12
370080058X	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370	12

Креслення

