

Клинова втулка зі штифтом для канату



Інформація про товар

Призначена для кріплення сталевого троса в місцях, де часто виникають перемикачі, наприклад, блоки переносних кранів, або для регулювання довжини сталевого троса. Див рекомендований спосіб установки для отримання правильних результатів. Гніздо клина поставляється в комплекті з клином і шплінтом.

Є 2 обробки поверхні:

- Модель OWS P: пофарбована в синій колір.
- Модель OWS PGAL: гаряче цинкування.

Модель OWS 0,25 і OWS 0,5 доступна тільки в стандартній версії з гарячим оцинкуванням.

Матеріал: Загартована сталь

Маркування: Розмір, діаметр троса і номер партії або серійний номер.

Температурний режим: -40°C до +100 ° C - використання при більш високих температурах можливо при зменшенні WLL.

Покриття: Синього кольору або гаряче цинкування

Примітка: Ефективність з'єднання 6 і 8 ниток троса з крайовим гніздом становить 80% від мінімальної сили розриву троса, але обмежується мінімальною силою розриву троса (MBL).

| Код товару | Діаметр троса мм | Руйнівне навантаження тн тон | Покриття | A mm | B mm | C mm | Ø P мм | T mm | TL mm | TB mm | W mm | Вага кг | Delivery time |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|------------|---------------|
| 10.20OWS0025P | 7-8 | 8 | Painted | 110 | 18 | 36 | 16 | 9 | 128 | 51 | 18 | 0,8 | 12 |
| 10.20OWS0025P.GAL | 7-8 | 8 | Оцинковане | 110 | 18 | 36 | 16 | 9 | 128 | 51 | 18 | 0,8 | 12 |
| 10.20OWS005P | 9-10 | 12 | Painted | 145 | 23 | 46 | 21 | 11 | 168 | 63 | 21 | 1,7 | 12 |
| 10.20OWS005P.GAL | 9-10 | 12 | Оцинковане | 145 | 23 | 46 | 21 | 11 | 168 | 63 | 21 | 1,7 | 12 |
| 47030002W | 11-13 | 20 | Painted | 157 | 29 | 57 | 25 | 12 | 185 | 67 | 25 | 2,1 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 47030179B | 11-13 | 20 | Оцинковане | 157 | 29 | 57 | 25 | 12 | 185 | 67 | 25 | 2,1 | 12 |
| 47030056B | 14-16 | 25 | Painted | 190 | 35 | 70 | 30 | 15 | 225 | 85 | 31 | 4 | 12 |
| 47030115B | 14-16 | 25 | Оцинковане | 190 | 35 | 70 | 30 | 15 | 225 | 85 | 31 | 4 | 12 |
| 10.20OWS03P.GAL | 18-19 | 40 | Оцинковане | 210 | 40 | 80 | 35 | 16 | 250 | 95 | 38 | 7 | 12 |
| 47030178B | 18-19 | 40 | Painted | 210 | 40 | 80 | 35 | 16 | 250 | 95 | 38 | 7 | 12 |
| 47030057B | 20-22 | 55 | Painted | 252 | 48 | 95 | 41 | 18 | 300 | 110 | 44 | 10 | 12 |
| 47030177B | 20-22 | 55 | Оцинковане | 252 | 48 | 95 | 41 | 18 | 300 | 110 | 44 | 10 | 12 |
| 47030021B | 23-26 | 75 | Painted | 298 | 55 | 110 | 51 | 22 | 353 | 128 | 51 | 15 | 12 |
| 47030054B | 23-26 | 75 | Оцинковане | 298 | 55 | 110 | 51 | 22 | 353 | 128 | 51 | 15 | 12 |
| 47030123B | 27-29 | 90 | Painted | 322 | 65 | 130 | 57 | 25 | 387 | 142 | 57 | 21 | 12 |
| 10.20OWS06P.GAL | 27-29 | 90 | Оцинковане | 322 | 65 | 130 | 57 | 25 | 387 | 142 | 57 | 21 | 12 |
| 10.20OWS07P | 30-32 | 110 | Painted | 350 | 73 | 146 | 63 | 28 | 423 | 155 | 63 | 31 | 12 |
| 10.20OWS07P.GAL | 30-32 | 110 | Оцинковане | 350 | 73 | 146 | 63 | 28 | 423 | 155 | 63 | 31 | 12 |
| 10.20OWS08P | 34-36 | 125 | Painted | 400 | 74 | 148 | 64 | 28 | 474 | 160 | 70 | 37 | 12 |
| 10.20OWS08P.GAL | 34-36 | 125 | Оцинковане | 400 | 74 | 148 | 64 | 28 | 474 | 160 | 70 | 37 | 12 |
| 10.20OWS09P | 37-39 | 150 | Painted | 450 | 80 | 142 | 70 | 30 | 530 | 177 | 77 | 51 | 12 |
| 10.20OWS09P.GAL | 37-39 | 150 | Оцинковане | 450 | 80 | 142 | 70 | 30 | 530 | 177 | 77 | 51 | 12 |
| 47030119B | 40-42 | 170 | Painted | 500 | 87 | 160 | 76 | 33 | 587 | 187 | 76 | 64 | 12 |
| 10.20OWS10P.GAL | 40-42 | 170 | Оцинковане | 500 | 87 | 160 | 76 | 33 | 587 | 187 | 76 | 64 | 12 |
| 10.20OWS11P | 43-48 | 225 | Painted | 550 | 100 | 186 | 89 | 39 | 650 | 215 | 89 | 96 | 12 |
| 10.20OWS11P.GAL | 43-48 | 225 | Оцинковане | 550 | 100 | 186 | 89 | 39 | 650 | 215 | 89 | 96 | 12 |
| 10.20OWS12P.GAL | 49-52 | 280 | Оцинковане | 637 | 105 | 205 | 95 | 46 | 740 | 244 | 101 | 130 | 12 |
| 10.20OWS12P | 49-52 | 280 | Painted | 637 | 105 | 205 | 95 | 46 | 740 | 244 | 101 | 130 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|----|
| 10.20OWS13P | 54-58 | 360 | Painted | 660 | 125 | 250 | 108 | 54 | 785 | 275 | 114 | 180 | 12 |
| 10.20OWS13P.GAL | 54-58 | 360 | Оцинковане | 660 | 125 | 250 | 108 | 54 | 785 | 275 | 114 | 180 | 12 |
| 10.20OWS14P | 60-68 | 425 | Painted | 835 | 135 | 270 | 121 | 60 | 970 | 300 | 127 | 275 | 12 |
| 10.20OWS14P.GAL | 60-68 | 425 | Оцинковане | 835 | 135 | 270 | 121 | 60 | 970 | 300 | 127 | 275 | 12 |
| 10.20OWS15P | 72-76 | 460 | Painted | 1 000 | 150 | 300 | 133 | 76 | 1 150 | 355 | 146 | 440 | 12 |
| 10.20OWS15P.GAL | 72-76 | 460 | Оцинковане | 1 000 | 150 | 300 | 133 | 76 | 1 150 | 355 | 146 | 440 | 12 |
| 10.20OWS16P | 81-86 | 625 | Painted | 1 160 | 150 | 300 | 140 | 79 | 1 310 | 375 | 159 | 510 | 12 |
| 10.20OWS16P.GAL | 81-86 | 625 | Оцинковане | 1 160 | 150 | 300 | 140 | 79 | 1 310 | 375 | 159 | 510 | 12 |

Креслення

