



Затискач для тросу мідяний тип TCU

Інформація про товар

Мідяний фітинг (TCU) призначений для тросів з нержавіючої сталі, щоб уникнути корозії. Штампування фітингів TCU вимагає тиск на 25% вище, ніж у відповідних T-подібних фітингів з алюмінієвого сплаву.

Ми не гарантуємо міцність підйомних строп, виготовлених з мідних зворотних фітингів. Кінцівка, виконана відповідно до наших інструкцій, зазвичай витримує міцність на розтяг, що дорівнює 90% від мінімальної розривної сили (MBL) сталевого троса. Для забезпечення міцності завершення необхідно провести контрольні випробування.

Ці з'єднувачі були перевірені відповідно до системи зрощування TALURIT™, яка відповідає стандарту EN 13411-3. Мідяний матеріал не приймається в цьому стандарті.

Матеріал: Мідь (99,9%)

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13411-3

Код товару	Ferrule size mm мм	Довжина мм	Delivery time
10.02TCU01	1	6,5	12
10.02TCU015	1,5	8	12
10.02TCU02	2	9	12
10.02TCU025	2,5	12	12
10.02TCU03	3	14	12
10.02TCU035	3,5	16	12

10.02TCU04	4	18	12
10.02TCU045	4,5	20	12
10.02TCU05	5	23	12
10.02TCU06	6	27	12
10.02TCU065	6,5	29	12
10.02TCU07	7	32	12
10.02TCU08	8	36	12
10.02TCU09	9	40	12
10.02TCU10	10	45	12
10.02TCU11	11	50	12
10.02TCU12	12	54	12
10.02TCU13	13	59	12
10.02TCU14	14	63	12
10.02TCU16	16	72	12
10.02TCU18	18	81	12
10.02TCU20	20	90	12
10.02TCU22	22	99	12
10.02TCU24	24	108	12
10.02TCU26	26	117	12
10.02TCU28	28	126	12
10.02TCU30	30	135	12