



Вертлюг

Інформація про товар

Загальні відомості: вертлюги необхідні для безпечної та ефективної установки кабелів, як наземних, так і підземних. Поворотники з шарикопідшипниками зупиняють крутний момент, поступово наростаючий як через тягові пристрої, так і через саму систему кабелів. Вертлюги мають форму, що дозволяє легко проходити через шкві. Поворотні столи-незамінна допомога для безпечної і легкої прокладки кабелів. Використання подвійних осьових підшипників дозволяє нейтралізувати скручування відповідно до потреб навіть при максимальній нарузі.

Матеріал: Нержавіюча сталь

Код товару	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Clevis gap mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Вага кг	Delivery time
10.42107183	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06	12
10.42107173	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12	12
10.42107174	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15	12
10.42107175	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23	12
10.42107176	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45	12
10.42107177	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63	12
10.42107181	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95	12
10.42107178	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7	12
10.42107182	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5	12
10.42107179	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7	12

Креслення

