

## Ланцюг SA/S - EN818-2 Клас 10

### Інформація про товар



Опис: Ланцюг для підйому або кріплення (інший фактор безпеки). Доступні в 2 варіантах

Star Alloy (SA/S):

- Робоча температура: макс. 200°C
- Маркування класу: «10» на ланці кожні 300 мм (до 16 мм) на інших кожні 900 мм.

Star Alloy Plus + (SAP/S): для робочих температур до 380 ° C (доступний за запитом)

Підвищеної ванатжопідйомності

- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Відповідно до стандарту EN 818-2

**Температурний режим:** Star Alloy SA/S: від -40 ° C до 200 ° C - Star Alloy Plus + SAP/S: від -40 ° C до 380 ° C

**Покриття:** Фіолетовий лак

**Стандарт:** EN 818-2

*higher capacity*

**Увага:** Не підлягає термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Опис: Ланцюг для підйому або кріплення (інший фактор безпеки). Доступні в 2 варіантах

Star Alloy (SA/S):

- Робоча температура: макс. 200°C
- Маркування класу: «10» на ланці кожні 300 мм (до 16 мм) на інших кожні 900 мм.
- Поверхня: Фіолетовий лак

Star Alloy Plus + (SAP/S): для робочих температур до 380 ° C (доступний за запитом)

- Матеріал: Легована сталь.
  - Маркування: Відповідно до стандарту
  - Діапазон температур: Star Alloy SA/S: від -40 ° C до 200 ° C - Star Alloy Plus + SAP/S: від -40 ° C до 380 ° C
  - Стандарт: EN 818-2
- Підвищеної вантажопідйомності
- Не потребує гортування.
  - Коефіцієнт безпеки: 4:1
  - Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга<br>мм | Вантажопідйомність<br>тон | Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2 | Pitch Length | D<br>mm | P<br>mm | Li min. | Le max. | Bara<br>кг/м | Delivery time |
|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| 42020001B  | 6                     | 1,4                       | 56,5                                  | 18           | 6       | 18      | 8,7     | 22      | 0,96         | 12            |
| 42020002B  | 7                     | 1,9                       | 77                                    | 21           | 7       | 21      | 9,5     | 25      | 1,2          | 12            |
| 42020003B  | 8                     | 2,5                       | 101                                   | 24           | 8       | 24      | 10,9    | 29      | 1,57         | 12            |
| 42020004B  | 10                    | 4                         | 157                                   | 30           | 10      | 30      | 13,5    | 36      | 2,46         | 12            |
| 42020005B  | 13                    | 6,7                       | 265                                   | 39           | 13      | 39      | 17,5    | 47      | 4,18         | 12            |
| 42020006B  | 16                    | 10                        | 402                                   | 48           | 16      | 48      | 21,5    | 58      | 6,28         | 12            |
| 42020007B  | 19                    | 14                        | 567                                   | 57           | 19      | 57      | 26,6    | 69      | 8,9          | 12            |
| 42020012B  | 22                    | 19                        | 760                                   | 66           | 22      | 66      | 29,5    | 79      | 11,88        | 12            |
| 42020011B  | 26                    | 26,5                      | 1 060                                 | 78           | 26      | 78      | 35      | 94      | 16,18        | 12            |

## Креслення

