



Гак безпечний НКSB/S Клас 10 - вилковий

Інформація про товар

Не піддається термічній обробці

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, у відповідності з розміром ланцюга

Покриття: пофарбований

Стандарт: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain Grade 10 Ø мм	a мм	b мм	d мм	e мм	g мм	h мм	S max	Вара кг	Delivery time
42050191B	HKSB/S-6-10	1,4	94	6	17	71	7,5	94	28	20	1	0,56	12
42050610B	HKSB/S-7-10	1,9	123	7	20	88	9	123	34	26	1	0,87	12
42050194B	HKSB/S-8-10	2,5	123	8	20	88	10	123	34	26	1	1	12
42050183B	HKSB/S-10-10	4	144	10	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61	12
42050186B	HKSB/S-13-10	6,7	180	13	35	138	16	180	52	40	1,5	3,24	12
42050188B	HKSB/S-16-10	10	218	16	41	168	20	218	60	50	2	5,95	12

Креслення

