



## Гак для плит сталевих клас 10

### Інформація про товар

Для підйому листового металу

**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** Код і клас

**Покриття:** пофарбована

**Примітка:** Рекомендований кут нахилу стропа: 15-30°. Для використання з 3-або 4-гілковими ланцюговими стропами.

**Увага:** не піддіється термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

| Код товару | Код        | Вантажопідйомність<br>тон | Ефективна робоча довжина<br>мм | b<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | s<br>mm | Вага<br>кг | Delivery time |
|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 42050582B  | BH/S-8-10  | 2,5                       | 131                            | 50      | 28       | 131     | 55      | 15      | 80      | 1,5        | 12            |
| 42050170B  | BH/S-10-10 | 4                         | 170                            | 70      | 36       | 170     | 65      | 20      | 100     | 2,8        | 12            |
| 42050579B  | BH/S-13-10 | 6,7                       | 209                            | 80      | 40       | 209     | 90      | 25      | 130     | 5,3        | 12            |
| 42050171B  | BH/S-16-10 | 10                        | 263                            | 100     | 50       | 263     | 110     | 30      | 160     | 10,5       | 12            |
| 42050580B  | BH/S-19-10 | 16                        | 306                            | 120     | 60       | 306     | 130     | 40      | 185     | 17,5       | 12            |
| 42050581B  | BH/S-22-10 | 19                        | 368                            | 140     | 75       | 368     | 150     | 50      | 220     | 30,5       | 12            |

# Креслення

