



Ланка головна з овалами GL/S-1 клас 10

Інформація про товар

The main connecting point of a sling.

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: пофарбована

Стандарт: EN 1677-4

Увага: Не повинно піддаватись термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

- Матеріал: Легована сталь клас 10.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування, код і клас
- Покриття: фарбована
- Стандарт: EN 1677-4

Попередження: Не підлягає гортванню

• Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

• Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	For chain gr 10 Ø 1 leg mm	Usable with acrane hook DIN 15401 No. up to	d e t w мм	Вага кг	Delivery time
42050589B	GL/S 1-10	4	410	10	25	27 410 340 180	4,76	12
42050101B	GL/S 1-13*	6,7	340	13	25	27 340 340 180	4,4	12
42050103B	GL/S 1-16*	10	340	16	25	33 340 340 180	6,7	12
42050590B	GL/S 1-19/22*	19	340	19-22	25	40 340 340 180	10	12

Креслення

