



Ланка головна з овалами G/S клас 10

Інформація про товар

Master link sub-assembly.

Матеріал: Сталь легована

Покриття: пофарбована

Увага: Не повинно піддаватись термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

- Матеріал: Легована сталь клас 10.
- Маркування: код і клас
- Покриття: фарбована
- Стандарт: EN 1677-4

Попередження: Не підлягає гортунню

- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга	Вантажопідйомність тон	Chain mm	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	s mm	w мм	w1 мм	Вага кг	Delivery time
42050090B	G/S-6	-	4,2	6	19	13	189	135	54	10	75	25	1,28	12
42050091B	G/S-7/8	-	7,6	7+8	23	17	230	160	70	14	90	34	2,37	12
42050086B	G/S-10	-	9,6	10	27	20	265	180	85	14	100	40	3,75	12
42050087B	G/S-13	-	14	13	33	23	315	200	115	17	110	50	6,6	12
42050088B	G/S-16	-	21,2	16	36	27	400	260	140	20	140	65	10,06	12
42050089B	G/S-19/20	6	34,1	19	50	33	500	350	150	26	190	70	22,87	12
42050532B	G/S-22	-	40	22	50	36	520	350	170	-	190	75	24,79	12
42050583B	G/S-26	-	56	26	56	45	570	400	170	-	200	80	37,6	12

Креслення

