



## Ланка овальна A/S клас 10

### Інформація про товар

Ланки даного типу застосовуються в якості сполучних і кінцевих елементів в канатних, ланцюгових, а також текстильних стропах.

**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, код і клас

**Покриття:** фарбована

**Стандарт:** EN 1677-4

**Увага:** Не використовувати в умовах термообробки

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Увага! Не підлягає гортванню

- Матеріал: Легована сталь клас 10.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування, код і клас
- Покриття: фарбована
- Стандарт: EN 1677-4
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	Chain mm	d mm	t mm	w мм	s mm	Вага кг	Delivery time
42050559B	A/S-13-10	2,3	110	6/7	13	110	60	10	0,34	12
42050560B	A/S-16-10	3,5	110	8	17	110	60	14	0,55	12
42040097B	A/S-18-10	5	135	10	19	135	75	14	0,94	12
42050562B	A/S-22-10	7,6	160	13	23	160	90	17	1,64	2
42050239B	A/S-26-10	10	180	16	27	180	100	20	2,53	12
42050563B	A/S-32-10	14	200	19	33	200	110	26	4,28	12
42050577B	A/S-36-10	25,1	260	22	36	260	140	-	6,22	12
42050247B	A/S-45-10	30,8	340	26	45	340	180	-	12,74	12
42050566B	A/S-50-10	40	350	26	50	350	190	-	16,55	12

## Креслення

