



Гак чалочний HS/S Клас 10 – з вушком і фіксатором

Інформація про товар

Гаки безпечні застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Опис:

Гаки даного типу із запобіжним замком застосовуються в якості захоплювачаів для підйому вантажів.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 1677-1
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

| Код товару | Код | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | a мм | b мм | d1 мм | d2 мм | e мм | g1 мм | h мм | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|---------------|
| 24050123B | HS/S-6-10 | 6 | 1,4 | 85 | 17 | 68 | 20 | 10 | 85 | 19 | 21 | 0,29 | 12 |
| 24050125B | HS/S-7/8-10 | 7-8 | 2,5 | 106 | 19 | 88 | 25 | 11 | 106 | 26 | 27 | 0,57 | 12 |
| 24050115B | HS/S-10-10 | 10 | 4 | 131 | 26 | 109 | 34 | 16 | 131 | 31 | 33 | 1,19 | 12 |
| 24050117B | HS/S-13-10 | 13 | 6,7 | 164 | 33 | 134 | 43 | 19 | 164 | 39 | 44 | 1,96 | 12 |
| 24050119B | HS/S-16-10 | 16 | 10 | 183 | 40 | 155 | 50 | 25 | 183 | 45 | 50 | 3,85 | 12 |
| 24050216B | HS/S-19/20-10 | 19 | 16 | 205 | 48 | 178 | 55 | 27 | 205 | 53 | 55 | 5,92 | 12 |
| 24050217B | HS/S-22-10 | 22 | 19 | 225 | 50 | 196 | 60 | 29 | 225 | 62 | 62 | 7,65 | 12 |
| 24050611B | HS/S-26-10 | 26 | 26,5 | 259 | 70 | 235 | 70 | 37 | 259 | 73 | 75 | 12,76 | 12 |

Креслення

