



Гак чалочний HS/S Клас 10 – з вушком і фіксатором

Інформація про товар

Гаки безпечні застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Опис:

Гаки даного типу із запобіжним замком застосовуються в якості захоплювачаів для підйому вантажів.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 1677-1
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	a мм	b мм	d1 мм	d2 мм	e мм	g1 мм	h мм	Вага кг	Delivery time
24050123B	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29	12
24050125B	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57	12
24050115B	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19	12
24050117B	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96	12
24050119B	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85	12
24050216B	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92	12
24050217B	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65	12
24050611B	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76	12

Креслення

