



## Гак чалочний HKS/S Клас 10 – вилковий з піном

### Інформація про товар

Гаки, що замикаються застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

**Матеріал:** Сталь легована

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** від -40°C до + 380°C

**Стандарт:** EN 1677-2

(+ 25% WLL)

**Увага:** Не використовувати в умовах термообробки

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Опис:

Гаки даного типу із запобіжним замком застосовуються в якості захоплювачів для підйому вантажів.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 1677-1
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів $\varnothing$ мм	e mm	h mm	a mm	d mm	g mm	b mm	Вага кг	Delivery time
42050242B	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25	12
42050135B	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68	12
42050138B	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58	12
42050128B	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14	12
42050130B	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02	12
42050133B	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57	12
42050218B	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55	2
42050534B	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99	12

## Креслення

