



Гак-обмежувач РК/S Клас 10 – вилковий

Інформація про товар

Застосовується в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.

Увага! Не використовувати в умовах термообробки

Матеріал: Легована сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: від -40°C до +380°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Опис:

Гаки даного типу застосовуються в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 818-4
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів \varnothing мм	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	Вага кг	Delivery time
42050621B	PK/S-6	1,4	47	6	26	42	7,4	47	9	0,2	12
42050622B	PK/S-7	1,9	63	7	35	56	9	63	9	0,46	12
42050623B	PK/S-8	2,5	63	8	35	56	10	63	9	0,43	12
42050243B	PK/S-10	4	78	10	46	70	12,5	78	15	0,9	12
42050622B	PK/S-13	6,7	93	13	60	92	16	93	15	1,71	12
42050748B	PK/S-16	10	115	16	70	113	20	115	19	3,24	12
42050619B	PK/S-19-20	16	141	19-20	84	150	24	141	27	6,55	12
42050620B	PK/S-22	19	158	22	91	165	27	158	27	9,28	12

Креслення

