



З'єднувальна ланка Link V/S Клас 10

Інформація про товар

Опис: з'єднувальна ланка для: швидкозйомна ланка - ланцюг, ланцюг-ланцюг, вушко гака – ланцюг

Матеріал: Легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Відповідно до стандарту EN 1677-1, маркування CE

Температурний режим: від -40 ° C до 380 ° C

Стандарт: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Примітка: Тільки для прямого витягування. Не потребує термічної обробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Опис: з'єднувальна ланка для: швидкозйомна ланка - ланцюг, ланцюг-ланцюг, вушко гака – ланцюг,

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: Відповідно до стандарту, маркування CE
- Діапазон температур: від -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 1677-1
- Примітка: Не потребує горткування.

Тільки для прямого витягування

- Коефіцієнт безпеки: 4:1
- Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Для ланцюгів Ø мм	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	S mm	Вага кг	Delivery time
42050021B	V/S 6	6	1,4	6	39	8	8	44	14	11	0,11	12
42050022B	V/S 7	7	1,9	7	47	10	9	51	17	13	0,2	12
42050024B	V/S 8	8	2,5	8	55	12	10	62	18	14	0,29	12
42050008B	V/S 10	10	4	10	64	15	13	72	24	18	0,52	12
42050010B	V/S 13	13	6,7	13	79	20	17	88	28	22	0,91	12
42050013B	V/S 16	16	10	16	106	21	21	103	33	29	1,34	12
42050014B	V/S 19/20	19	16	19-20	123	30	24	115	42	35	3,33	12
42050017B	V/S 22	22	19	22	148	34	25	161	51	39	3,14	12
42050567B	V/S 26	26	26,5	26	175	40	30	190	60	46	5,72	2

Креслення

