



Підйомний ланцюг клас 12

Інформація про товар

Спеціально посилений ланцюг класу 12 для підйому

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Кожна ланка позначено ідентифікатором виробника і класом

Температурний режим: від -40°C до +200°C

Покриття: пофарбований

Примітка: Не піддається термічній обробці

Клас: 12

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність | Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ² | Chain inch | D mm | P mm | Li min. | Le max. | Bara | Delivery time |
|------------|-----------------------|--------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|------|---------------|
| 11.6655421 | 7 | 2,36 | 92,6 | 9/32 | 7 | 21 | 9,8 | 26 | 1,33 | 12 |
| 11.6655422 | 8 | 3 | 118 | 6/16 | 8 | 24 | 11 | 30,5 | 1,69 | 12 |
| 11.6655423 | 10 | 5 | 196 | 3/8 | 10 | 30 | 14,3 | 38 | 2,66 | 12 |
| 11.6655433 | 13 | 8 | 319 | 1/2 | 13 | 39 | 18 | 48,5 | 4,43 | 12 |
| 11.6655452 | 16 | 12,2 | 479 | 5/8 | 16 | 48 | 21,5 | 59 | 6,73 | 12 |

Креслення

