



## Гак безпечний виделковий KWB HKSB/SUN клас 12

### Інформація про товар

Безпечний гак автоматично блокується при підйомі вантажу

Стандарт: EN 1677-3

**Матеріал:** Загартована легована сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Клас, ID, код виробника

**Температурний режим:** від -40°C до +200°C.

Стандарт: EN 1677-3

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 12

| Код товару | Код        | Вантажопідйомність<br>тон | Chain Ø<br>mm | Chain Ø<br>inch | e<br>mm | h<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | g<br>mm | s max | Вага<br>кг | Delivery time |
|------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|---------------|
| 42060060B  | HKSB/SUN7  | 2,36                      | 7             | 9/32            | 125     | 26      | 21      | 92      | 9,5     | 32      | 1     | 0,94       | 12            |
| 42060010B  | HKSB/SUN8  | 3                         | 8             | 5/16            | 124     | 26      | 21      | 92      | 11      | 32      | 1     | 0,95       | 12            |
| 42060020B  | HKSB/SUN10 | 5                         | 10            | 3/8             | 143     | 31      | 26      | 115     | 14      | 45      | 1     | 1,91       | 12            |
| 42060061B  | HKSB/SUN13 | 8                         | 13            | 1/2             | 183     | 42      | 35      | 145     | 17,5    | 54      | 2     | 3,66       | 12            |
| 42060021B  | HKSB/SUN16 | 12                        | 16            | 5/8             | 218     | 51      | 41      | 169     | 21      | 60      | 2     | 6,8        | 12            |

# Креслення

